

Referència:	2023/11534S
Sol·licitud:	
Assumpte:	Rehabilitació del mur perimetral del Poliesportiu Municipal de s'Arenal
Interessat:	
Representant:	
INTERVENCIÓ (CBD)	

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DE CONTRACTE MENOR

PER PUBLICAR EN EL PERFIL DEL CONTRACTANT I/O PER SOL·LICITAR OFERTES

1	Núm. d'expedient	CM 2023/11534S
2	Descripció	Rehabilitació del mur perimetral del Poliesportiu Municipal de s'Arenal
3	Tipus de contracte	() Obra (X) Servei () Subministrament
4	Valor estimat del contracte	Import (exempt d'IVA): 14.962,37 €
5	Pressupost de licitació	Import: 18.104,47 €
6	Acreditació de solvència tècnica	No
7	Prestacions	<p>Els treballs a realitzar han de complir les següents especificacions tècniques, assegurant el compliment de la normativa de seguretat i salut i la resta de normativa d'aplicació:</p> <p>Reparació de front de forjat de formigó armat, amb morter (mur de 140 metres)</p> <ul style="list-style-type: none"> Reparació de front de forjat de formigó armat, de cant 30 cm, mitjançant picat del formigó deteriorat amb martell elèctric, eliminant el formigó en mal estat fins arribar a les armadures. Sanejat de les armadures que han quedat al descobert amb projecció en sec de doll de partícules de material abrasiu (silicat d'alumini), eliminant la brutícia superficial, el rovell i tota substància que pugui disminuir l'adherència entre les armadures i el material de reparació a



		<p>aplicar, fins a aconseguir un grau de preparació Sa 2 ½ segons UNE-EN ISO 8501-1.</p> <ul style="list-style-type: none">• Aplicació manual de morter monocomponent a base de ciment, inhibidors de corrosió i polímers en pols, per a la protecció i passivació d'armadures d'acer, i com a pont d'unió entre morter de reparació i formigó existent, garantint l'adherència entre tots dos, amb 1,5 kg/m² de consum mitjà.• Restitució de la part afectada mitjançant aplicació manual de morter fluid, d'elevada resistència mecànica i retracció compensada, amb una resistència a compressió a 28 dies major o igual a 78,5 N/mm² i un mòdul d'elasticitat major o igual a 20000 N/mm², classe R4, tipus CC, segons UNE EN 1504 3, Euroclase A1 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, en capa de 40 mm de gruix mitjà, de consistència fluida.• S'ha d'incloure el desplaçament, muntatge i desmuntatge en obra de l'equip de projecció.• S'ha d'incloure el muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat.
8	Criteris de selecció de les ofertes	Preu més avantatjós
9	Documentació a presentar	<ul style="list-style-type: none">- Model d'oferta econòmica (annex) i pressupost- Declaració responsable (model annex)- Certificat d'alta IAE- Documents acreditatius de la solvència tècnica (si escau)
10	Durada del contracte	Tres mesos des de l'adjudicació
11	Termini i lloc de presentació d'ofertes	<p>5 dies hàbils des de la publicació en el Perfil del Contractant.</p> <p>Adreça electrònica: contractaciomenor@lluçmajor.org</p> <p>S'ha d'indicar a l'assumpte: NÚM EXP CM 2023/11534S</p>



Ajuntament
de **Lluçmajor**

L'oferta s'ha d'enviar com a document adjunt i arxiu no editable (PDF) i amb contrasenya, que es facilitarà una vegada acabat el termini de presentació d'ofertes.

Per a consultes relacionades amb aquesta oferta: tel. 971 66 25 50 o contractaciomenor@llucmajor.org

Lluçmajor, en data de la signatura electrònica